

70874
01

RED ESTORIL B

GENERAL DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN GENERAL

Composition / Composición		100 % PES
Pattern / Diseño		Warp knitting
Density / Densidad	Warp / Urdimbre Weft / Trama	9,5 ± 1 wales / columnas cm 15 ± 1 courses / mallas cm
Weight / Peso		320 g/m ² ± 5 %
Weight / Peso		512 g/lm ± 5 %
Usable width / Ancho útil		160 cm ± 2 %
Thickness / Grosor		2,8 mm ± 0,3
Roll length / Largo pieza		50 m
Special colors / Colores especiales		450 m

PHYSICAL PROPERTIES / PROPIEDADES FÍSICAS


	Warp / Urdimbre	Weft / Trama	
Dimensional stability washing 40 °C Estabilidad dimensional lavado 40 °C	max. 5 %	max. 5 %	UNE EN ISO 5077
Abrasion / Abrasión (12kPa)	70.000 cycles / ciclos		UNE EN ISO 12947-2
Puncture resistance / Resistencia a la perforación (daN)		73,62	UNI 5421:1983
Bursting resistance / Resistencia al estallido (kPa)		609	EN ISO 13938-1 / EN ISO 13938-2
Air permeability / Permeabilidad al aire (mm/s)		1.506,01	EN ISO 9237:1995
Water vapour resistance / Resistencia al vapor de agua (m ² Pa/W)		6,77	EN ISO 11092:2014
Transpirability / Transpirabilidad (g/m ² ·24h)		696	UNI 4818-26:1992

COLOUR FASTNESS / SOLIDECES DEL COLOR

Rubbing / Solidez al roce	Dry / Seco	4/5	UNE EN ISO 105 X-12
---------------------------	------------	-----	---------------------

WASH CARE INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Washable at °C / Lavable a °C



geisafabrics

